Fluidmatic LV MV

ATF

Automatikgetriebe	• synthetisch • kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE

Innovatives Automatikgetriebeöl, hergestellt auf Basis hochwertiger synthetischer Grundöle und anspruchsvoller Additivtechnologie, die dem Produkt ein sehr hohes Leistungsniveau und kraftstoffsparende Eigenschaften verleihen. Es entspricht den aktuellsten OEM-Spezifikationen für Automatikgetriebe und wird für den Einsatz in den modernen, hocheffizienten 8-Gang- Automatikgetrieben empfohlen, die stark belastet werden.

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Aisin Warner JWS 3324 / AW-1
Bentley P/N PY112995PA
BMW P/N 83 22 0 142 516 / 83 22 0 397 114 / 83 22 2 152 426 / 83 22 2 163 514 / 83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 397 / 83 22 2 355 599
Chrysler P/N 05127382AA / 68043742AA / 68157995AA / 68157995AB / 68218925AA
Ford WSS-M2C938-A / Mercon LV / Mercon SP
Ford P/N XT-6-QSP / XT-6-DSP / XT-10-QLV
GM Dexron® VI
GM P/N 88863400 / 88863401 /12378515
Honda DW-1
Honda ATF Type 3.0 / Type 3.1
Hyundai SP-IV / SPH-IV / SP-IV-M / SP-IV-RR / NWS-9638 T-5
Hyundai P/N 040000C90SG
JASO M315-1A LV
JLR P/N 02JDE 26444 / Fluid 8432 / LR023288 / LR023289 / TYK500050 / LR0022460 [LV]
Maserati P/N 231603
Mazda FW 6A EL / FW 6AX EL / FZ
MB 236.12 / 236.14 / 236.15 / 236.17 / 236.41
Mitsubishi ATF J-3 / ATF PA
Nissan Matic S / Matic W
Porsche P/N 000 043 304 00
Saab P/N 93 165 147
Toyota Type WS
Volvo P/N 31256774 / 31256775
VW G 052 533 / G 055 005 / G 055 540 / G 055 162 / G 060 162
ZF P/N Lifeguardfluid 6 / 8 / 9

Fluidmatic LV MV

ANWENDUNGSVORTEILE

- ein stabiler Schmierfilm, der den hohen Stoß- und Druckbelastungen standhält und den langanhaltenden Schutz für alle Getriebekomponenten garantiert
- stabile Reibwertcharakteristik, um ein optimales Reibungsverhalten des Kupplungssystems dauerhaft aufrechtzuerhalten und somit eine einwandfreie Kraftübertragung innerhalb der vorgeschriebenen Ölwechselintervalle zu gewährleisten
- ausgezeichnete Verträglichkeit mit allen gängigen Materialien trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren
- sehr gute Antischaumeigenschaften

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	30,3
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	6
Viskositätsindex	ASTM D 2270		156
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	845
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	208
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
214028	12 x 1 L
214013	60 L