FLUIDE LDS

Lenkungsflüssigkeit

Lenkungssysteme	• synthetisch

EINSATZGEBIETE

Synthetisches, orangefarbenes Hydraulikfluid, speziell entwickelt für Fahrzeuge mit „HYDRActive 3“-Fahrsystem.

FREIGABEN

PSA S71 2710

ANWENDUNGSVORTEILE

- extrem hoher Viskositätsindex
- sehr niedriger Pourpoint
- sehr guter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion
- exzellente Schmiereigenschaften

ANWENDUNGSHINWEISE

Nicht einsetzen, wenn ein mineralölbasisches Fluid von fluoreszierend grüner Farbe verlangt wird (LHM Plus). Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	18
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	5,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		320
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	820
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	157
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-51

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

FLUIDE LDS

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213758	12 x 1 L
110596	208 L