QUARTZ 5000 15W-40

PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

- mineralisch
- für ältere Fahrzeuge geeignet

EINSATZGEBIETE

Mineralisches Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit hoher Laufleistung im PKW-Segment.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API SL/CF

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

PSA B71 2295
VW 501.01/505.00
MB 229.1 (obsolete)

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz
- ausgezeichnete Motorsauberkeit gute Schmiersicherheit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	107,2
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	14,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		136
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	885
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

QUARTZ 5000 15W-40

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213763	12 x 1 L
213677	3 x 5 L
227015	20 L QUARTZ BOX
110691	60 L
110685	208 L