Datenblatt: Quartz 9000 Energy 5W-40

PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

- Synthesethechnologie
- einsetzbar bei mehreren Marken
- gute Verträglichkeit mit Biokraftstoffen

EINSATZGEBIETE:

Quartz 9000 Energy 5W-40 ist ein leistungsstarkes Motorenöl auf Basis der Synthesetechnologie für Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF, entwickelt für unterschiedliche Fahrweisen unter allen Betriebsbedingungen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA A3/B4
API SP/CF

FREIGABEN:

BMW LL-01
MB-Freigabe 229.5
Porsche A40
VW 502.00/505.00

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Chrysler MS-12991
Fiat 9.55335-G2/M2/N2/Z2
Nissan, Kia, Honda, wenn ein Motorenöl nach ACEA A3/B4 gefordert wird.
VW 501.01/500.00

ANWENDUNGSVORTEILE:

exzellente Fließfähigkeit bei tiefsten Temperaturen und ein sicherer Kaltstart mit geringstem Verschleiß beweglicher Bauteile
äußerst stabiler Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen
bester Verschleißschutz der mechanischen Einheiten sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors
gute Reinigungseigenschaften
gute Verträglichkeit mit Biokraftstoffen

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	852.4
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	80,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	13,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		171
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	236
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213765	12 x 1 L
213697	3 x 5 L
169898	20 L
227011	20 L Quartz Box
156715	60 L
156713	208 L
308833	lose Ware

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Quartz 9000 Energy 5W-40

January / 2026

TotalEnergies.de