



Sport- und Freizeitboote

2-Takt-Außenbord-Benzinmotoren

- teilsynthetisch
- raucharme Verbrennung

EINSATZGEBIETE

Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für schnelle und mittelschnelle 2-Takt-Benzinmotoren aller Sport- und Freizeitboote, mit oder ohne Direkteinspritzung, die bei hohen Drehzahlen laufen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API TC
NMMA TC-W3®

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Johnson	Mariner
Mercury	Suzuki
Yamaha	Evinrude

ANWENDUNGSVORTEILE

- hält den hohen Drücken und Temperaturen von modernen Motoren stand
- verstärkte Schmiereigenschaften reduzieren Verschleiß
- exzellenter Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslassschlitze
- trägt mit stark detergierenden Eigenschaften zu einer vollständigen Verbrennung bei und vermindert so Rauch und Ablagerungen
- ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften
- optimierte Viskosität, um die Mischung mit dem Kraftstoff zu erleichtern und ein stabiles, homogenes Vorge-misch selbst bei niedrigen Temperaturen zu gewährleisten

ANWENDUNGSHINWEISE

Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten. Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	50
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		146
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	864
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Neptuna 2T Super Sport



TotalEnergies

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213761	12 x 1 L
213682	3 x 5 L
150889	20 L